



# Certifications ASCQUER THERMOCOLLÉ PRÉFABRIQUÉ T SIGN



**MILO**  
MARQUAGE BLANC  
thermocollé, pré-billé  
préfabriqué  
2H1651S4  
**P6Q3S4**



**LIKA**  
MARQUAGE BLANC  
thermocollé, pré-billé  
préfabriqué  
2H1576S2  
**P6Q3S2**  
2RH1576S2  
**P5Q3R3S2**



**JAHO**  
MARQUAGE JAUNE  
thermocollé  
préfabriqué  
2H1604S1  
**P4Q3S1**  
avec saupoudrage GEC850 (s) 275g/m<sup>2</sup>



## SOMMAIRE des certifications T SIGN

### MILO - 2H1651S4



Fiche technique ASCQUER **P.2**

Droit d'usage ASCQUER **P.3**

### LIKA - 2H1576S2 (urbain)



Fiche technique ASCQUER **P.4**

Droit d'usage ASCQUER **P.5**



### LIKA - 2RH1576S2 (routier)



Fiche technique ASCQUER **P.6**

Droit d'usage ASCQUER **P.7**

### JAHO - 2H1604S1



Fiche technique ASCQUER **P.8**

Droit d'usage ASCQUER **P.9**

CERTIFICATIONS **NF ENVIRONNEMENT** **P.10**



ORÉ PEINTURE

PRODUCTION - LABORATOIRE - SERVICE TECHNIQUE

16-18-26 rue du bon puits - SAINT SYLVAIN D'ANJOU

49480 VERRIERES EN ANJOU

Tél. 02.41.21.14.10 - Fax : 02.41.21.14.18

[www.ore-peinture.fr/t-sign](http://www.ore-peinture.fr/t-sign)

**MARQUE NF - EQUIPEMENTS DE LA ROUTE**  
**FICHE TECHNIQUE PRODUITS DE MARQUAGE DE CHAUSSEES (type I)**

établie en application de l'annexe technique n°1 au référentiel de certification - Révision n°13 et selon les exigences NF EN 1436 et NF EN 1824

ADMISSION N° **2H1651S4**

MISE A JOUR du **04/03/2020**

**SOCIETE TITULAIRE**  
**ORE**

Zac du Bon Puits BP 123  
49481 ST. SYLVAIN D'ANJOU FRANCE

**PRODUIT**

**MILO**

Nature du produit  
**Bpt**

**DESCRIPTION ET USAGE DU PRODUIT**

Bande Préfabriquée Thermocollée non rétro réfléchissante de couleur blanche, à usage exclusivement urbain, sur revêtements hydrocarbonés. Application manuelle. Il n'y a pas de saupoudrage.

**Conditions limites d'application \* :** T° mini : **5 °C** T° maxi : **45 °C** Hygrométrie maxi : **80 %**  
 (\* : *Indications fournies par le fabricant sous sa responsabilité*)

**MATERIELS DE MISE EN OEUVRE**

Application manuelle avec chalumeau.

**DOSAGES PRODUITS**

**DOSAGES APPLIQUES :**

**PRODUIT :**

Produit de base

100 %

**CONDITIONS ATMOSPHERIQUES :**

T° air : **30 °C**

T° sol : **45 °C**

Hygrométrie : **46 %**

Vent : **10 km/h**

**CARACTERISTIQUES D'IDENTIFICATION**

**Produit**  
Produit de base

**Masse Volumique**  
1.81 g/ml

**Teneur en cendres**  
67.9 %

**Extrait sec**

**Bille Anneau**

**RESULTATS DE L'ESSAI CONVENTIONNEL**

**CARACTERISTIQUES DU SITE :** N2 OISE Chaussée PROVINCE>PARIS PR 15.36 à 16.28 **Année** **Trafic (véh/j)** **% PL**  
 Nature du revêtement : **BETON BITUMINEUX** **Application en : 2017 - R443** PMT : 0.99 mm 2017 8124 17  
 2018 8100 17

**CARACTERISATION DU PRODUIT :**

(Produit temporaire: avant 6 mois, **Produit permanent de P1 à P5: après 1 cycle climatique, Produit permanent P6: après 2 cycles climatiques**)

Classe de roulage  Nb de passages de roues  Exigences :	Visibilité de nuit  RI (mcd.m-2.lx-1)	Adhérence  SRT  0.45	Visibilité de jour		
			Chromaticité (x) (y)		Qd (mcd.m-2.lx-1)
Etat neuf	/	0.77	0.3274	0.3427	247
(P1) 50000	/	0.77	0.3315	0.3475	152
(P2) 100000	/	0.71	0.3318	0.3475	143
(P3) 200000	/	0.69	0.3308	0.3468	136
(P4) 500000	/	0.64	0.3277	0.3442	144
(P5) 1000000	/	0.69	0.3256	0.3426	143
(P6) 2000000	/	0.63	0.3222	0.3398	161
<b>(P6) 2000000</b>		<b>Classe S4</b>	/		<b>Classe Q3</b>

ESSAIS ET CONSTATATIONS REALISES PAR LE CEREMA Hauts-de-France site de Saint-Quentin (accrédité COFRAC sous le n°1-5710)

Organisme Technique représenté par : CEREMA

Cité des Mobilités - 25, Avenue François Mitterrand - CS 92803 - 69674 BRON Cédex Tel : +(33)4 72 14 30 30 Fax : /

**MARQUAGE DES PRODUITS**

**Conformément aux annexes de certification "Signalisation horizontale", chaque produit et/ou emballage élémentaire doit être marqué de façon indélébile. Ce marquage comporte :**

\* l'appellation du produit, le numéro d'admission, le numéro de lot, la date de fabrication exprimée en clair, la masse nette ou la surface pour les produits préfabriqués, le nom du titulaire et l'identification de l'usine

\* le graphisme défini par la charte graphique de l'AFNOR tel que représenté ci-contre :



**VISAS**

Fiche établie par le  
CEREMA - Dter NP

*J. DUPONT*  
Le 04/05/2020

LA PRESENTE FICHE TECHNIQUE DELIVREE PAR L'ASCQUER N'EST PAS UTILISABLE SEULE.

ELLE DOIT ETRE OBLIGATOIREMENT PRESENTEE ACCOMPAGNEE DE L'ATTESTATION DE DROIT D'USAGE NF EN COURS DE VALIDITE

Association pour la Certification et la Qualification des Equipements de la Route - Enregistrée à PARIS le 11 mars 2011 sous le n° W921000005

Siège social : 58, Rue de l'Arcade - 75384 Paris Cedex 08

tél : +33 (0)1 40 08 17 00 - fax : +33 (0)1 40 08 00 30 - mel : contact@ascquer.fr - site : www.ascquer.fr

APE 9499 Z - SIRET 398 289 140 00038 - TVA intracommunautaire 94 398 289 140

<b>DECISION D'ADMISSION</b> Le 29/11/2018 sous <b>N°2H1651S4</b> <b>PROLONGATION AU :</b> 01/03/2021	<b>SIGNALISATION HORIZONTALE</b> <b>PRODUITS DE MARQUAGE</b> <b>DE CHAUSSÉES -</b> <b>NF2</b>
---	--

Adresse du titulaire : **ORÉ**  
Rue du Bon Puits - ST SYLVAIN D'ANJOU  
  
49480 VERRIÈRES EN ANJOU  
France

*Site(s) de production*

ORÉ - Saint Sylvain d'Anjou  
SADP - GROMBALIA - TUNISIE

Cette décision atteste, après évaluation, que ce produit est conforme au référentiel de certification NF 058 révision 10 et aux annexes de certification NF 058 "Signalisation horizontale" révision 14 et à la norme NF EN 1436 (NF2) et à ses caractéristiques complémentaires.

*Désignation :* .....MILO  
*Nature :* .....BP: Bande Préfabriquée  
*Durée de vie :* .....2000 000 passages de roues  
*Application sur le circuit d'essai (RN2) :* .....2017

La fiche technique signée par le CEREMA le 04/03/2020 doit obligatoirement être annexée à la présente décision.

Cette décision est valable jusqu'au 31/08/2021 sous réserve des contrôles effectués par ASCQUER, qui peut prendre toute sanction conformément aux règles précitées.

La validité du droit d'usage peut être vérifiée sur le site [www.ascquer.fr](http://www.ascquer.fr)

En vertu de la présente décision notifiée par ASCQUER, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la marque NF à la société qui en est bénéficiaire, pour les produits objets de la décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions des règles générales de la marque NF et des règles de certification mentionnées ci-dessus.

Pour l'ASCQUER  
Le Délégué Général  
Pierre ANELLI



**MARQUE NF - EQUIPEMENTS DE LA ROUTE**  
**FICHE TECHNIQUE PRODUITS DE MARQUAGE DE CHAUSSEES (type I)**

établie en application de l'annexe technique n°1 au référentiel de certification - Révision n°13 et selon les exigences NF EN 1436 et NF EN 1824

ADMISSION N° <b>2H1576S2</b>	MISE A JOUR du <b>16/10/2017</b>
<b>SOCIETE TITULAIRE</b>	<b>PRODUIT</b>
<b>ORE</b>	<b>LIKA</b>
Zac du Bon Puits BP 123 49481 ST. SYLVAIN D'ANJOU FRANCE	Nature du produit <b>BPt</b>

**DESCRIPTION ET USAGE DU PRODUIT**

Bande Préfabriquée Thermocollée non rétro réfléchissante de couleur blanche, à usage exclusivement urbain, sur revêtements hydrocarbonés. Application manuelle. Il n'y a pas de saupoudrage.

Conditions limites d'application \* : T° mini : 5 °C T° maxi : 45 °C Hygrométrie maxi : 80 %  
(\* : Indications fournies par le fabricant sous sa responsabilité)

**MATERIELS DE MISE EN OEUVRE**

Application manuelle avec chalumeau.

**DOSAGES PRODUITS**

DOSAGES APPLIQUES :

**PRODUIT :**

Produit de base

100 %

CONDITIONS ATMOSPHERIQUES :

T° air : 14 °C

T° sol : 24 °C

Hygrométrie : 64 %

Vent : 24 km/h

**CARACTERISTIQUES D'IDENTIFICATION**

<b>Produit</b>	<b>Masse Volumique</b>	<b>Teneur en cendres</b>	<b>Extrait sec</b>	<b>Bille Anneau</b>
Produit de base	1.90 g/ml	67.0 %		

**RESULTATS DE L'ESSAI CONVENTIONNEL**

<b>CARACTERISTIQUES DU SITE :</b>	N2	OISE	Chaussée PARIS>PROVINCE	PR 15.36	à	16.28	<b>Année</b>	<b>Trafic (véh/j)</b>	<b>% PL</b>
Nature du revêtement : BETON BITUMINEUX			Application en : 2015 - R093	PMT : 0.98 mm			2015	8050	19
							2016	8695	17

**CARACTERISATION DU PRODUIT :**

(Produit temporaire: avant 6 mois, Produit permanent de P1 à P5: après 1 cycle climatique, Produit permanent P6: après 2 cycles climatiques)

Classe de roulage	Visibilité de nuit	Adhérence	Visibilité de jour		
			Chromaticité		Qd
Nb de passages de roues	RI	SRT	(x)	(y)	(mcd.m-2.lx-1)
Exigences :	(mcd.m-2.lx-1)	0.45			130
Etat neuf	/	0.55	0.3217	0.3408	242
(P1) 50000	/	0.56	0.3307	0.3474	176
(P2) 100000	/	0.51	0.3312	0.3483	160
(P3) 200000	/	0.50	0.3294	0.3465	148
(P4) 500000	/	0.50	0.3256	0.3428	150
(P5) 1000000	/	0.54	0.3251	0.3426	144
(P6) 2000000	/	0.51	0.3232	0.3410	154
(P6) 2000000		<b>Classe S2</b>	/		<b>Classe Q3</b>

ESSAIS ET CONSTATATIONS REALISEES PAR LE CEREMA - Direction Territoriale Nord Picardie site de Saint-Quentin (accrédité COFRAC sous le n°1-5710)

Organisme Technique représenté par : CEREMA  
Cité des Mobilités - 25, Avenue François Mitterrand - CS 92803 - 69674 BRON Cédex Tel : +(33)4 72 14 30 30 Fax : /

**MARQUAGE DES PRODUITS**

Conformément aux annexes de certification "Signalisation horizontale", chaque produit et/ou emballage élémentaire doit être marqué de façon indélébile. Ce marquage comporte :

\* l'appellation du produit, le numéro d'admission, le numéro de lot, la date de fabrication exprimée en clair, la masse nette ou la surface pour les produits préfabriqués, le nom du titulaire et l'identification de l'usine

\* le graphisme défini par la charte graphique de l'AFNOR tel que représenté ci-contre :



Fiche établie par le  
**CEREMA - Dter NP**  
Le 16/10/2017

**VISAS**

Le Fabricant  
(Nom et Visa) : **ORE**  
Le **24/10/17**

LA PRESENTE FICHE TECHNIQUE DELIVREE PAR L'ASCQUER N'EST PAS UTILISABLE SEULE.

ELLE DOIT ETRE OBLIGATOIREMENT PRESENTEE ACCOMPAGNEE DE L'ATTESTATION DE DROIT D'USAGE NF EN COURS DE VALIDITE

ASociation pour la Certification et la Qualification des Equipements de la Route - Enregistrée à PARIS le 11 mars 2011 sous le n° W921000005

Siège social : 58, Rue de l'Arcade - 75384 Paris Cedex 08

tél : +33 (0)1 40 08 17 00 - fax : +33 (0)1 40 08 00 30 - mel : contact@ascoquer.fr - site : www.ascoquer.fr

APE 9499 Z - SIRET 398 289 140 00038 - TVA intracommunautaire 94 398 289 140



**FABRICANT  
DE PEINTURES**

S.A.S. au capital de 500.000 €  
Rue du Bon Puits - BP 20102  
SAINT SYLVAIN D'ANJOU  
49481 VERRIERES EN ANJOU Cedex  
Tél. 02.41.21.14.10 - Fax. 02.41.21.14.18  
SIRET 385 327 812 00025

<b>DECISION D'ADMISSION</b> Le 27/11/2017 sous <b>N°2H1576S2</b> <b>PROLONGATION AU :</b> 01/03/2021	<b>SIGNALISATION HORIZONTALE</b> <b>PRODUITS DE MARQUAGE</b> <b>DE CHAUSSÉES -</b> <b>NF2</b>
---	--

Adresse du titulaire : **ORÉ**  
Rue du Bon Puits - ST SYLVAIN D'ANJOU  
  
49480 VERRIÈRES EN ANJOU  
France

*Site(s) de production*

ORÉ - Saint Sylvain d'Anjou  
SADP - GROMBALIA - TUNISIE

Cette décision atteste, après évaluation, que ce produit est conforme au référentiel de certification NF 058 révision 10 et aux annexes de certification NF 058 "Signalisation horizontale" révision 14 et à la norme NF EN 1436 (NF2) et à ses caractéristiques complémentaires.

*Désignation :* .....LIKA  
*Nature :* .....BP: Bande Préfabriquée  
*Durée de vie :* .....2000 000 passages de roues  
*Application sur le circuit d'essai (RN2) :* .....2015

La fiche technique signée par le CEREMA le 16/10/2017 doit obligatoirement être annexée à la présente décision.

Cette décision est valable jusqu'au 31/08/2021 sous réserve des contrôles effectués par ASCQUER, qui peut prendre toute sanction conformément aux règles précitées.

La validité du droit d'usage peut être vérifiée sur le site [www.ascquer.fr](http://www.ascquer.fr)

En vertu de la présente décision notifiée par ASCQUER, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la marque NF à la société qui en est bénéficiaire, pour les produits objets de la décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions des règles générales de la marque NF et des règles de certification mentionnées ci-dessus.

Pour l'ASCQUER  
Le Délégué Général  
Pierre ANELLI



MARQUE NF - EQUIPEMENTS DE LA ROUTE	
FICHE TECHNIQUE PRODUITS DE MARQUAGE DE CHAUSSEES (type I)	
établie en application de l'annexe technique n°1 au référentiel de certification - Révision n°13 et selon les exigences NF EN 1436 et NF EN 1824	
ADMISSION N° <b>2RH1576S2</b> du <b>26/10/2016</b>	MISE A JOUR du <b>06/12/2016</b>
<b>SOCIETE TITULAIRE</b>	<b>PRODUIT</b>
<b>ORE</b>	<b>LIKA</b>
Zac du Bon Puits BP 123 49481 ST. SYLVAIN D'ANJOU FRANCE	Nature du produit <b>Bpt</b>

DESCRIPTION ET USAGE DU PRODUIT			
Bande Préfabriquée Thermocollée rétro réfléchissante de couleur blanche, pour marquages routiers et urbains, sur revêtements hydrocarbonés. Application manuelle. Il n'y a pas de saupoudrage.			
Conditions limites d'application * :	T° mini : 5 °C	T° maxi : 45 °C	Hygrométrie maxi : 80 %
(* : Indications fournies par le fabricant sous sa responsabilité)			

MATERIELS DE MISE EN OEUVRE
Application manuelle avec chalumeau.

DOSAGES PRODUITS	
DOSAGES APPLIQUES :	
<b>PRODUIT :</b>	
Produit de base	100 %
CONDITIONS ATMOSPHERIQUES :	
T° air : 14 °C	T° sol : 24 °C
Hygrométrie : 64 %	Vent : 24 km/h

CARACTERISTIQUES D'IDENTIFICATION				
Produit	Masse Volumique	Teneur en cendres	Extrait sec	Bille Anneau
Produit de base	1.90 g/ml	67.0 %		

RESULTATS DE L'ESSAI CONVENTIONNEL									
<b>CARACTERISTIQUES DU SITE :</b>		N2	OISE	Chaussée PARIS>PROVINCE	PR 15.36	à 16.28	Année	Trafic (véh/j)	% PL
Nature du revêtement : BETON BITUMINEUX				Application en : 2015 - R093	PMT : 0.98 mm		2015	8050	19
<b>CARACTERISATION DU PRODUIT :</b>									
(Produit temporaire: avant 6 mois, Produit permanent de P1 à P5: après 1 cycle climatique, Produit permanent P6: après 2 cycles climatiques)									

Classe de roulage	Visibilité de nuit	Adhérence	Visibilité de jour		
			Chromaticité		Qd
Nb de passages de roues	RI	SRT	(x)	(y)	(mcd.m-2.lx-1)
Exigences :	150	0.45			100
Etat neuf	367	0.55	0.3217	0.3408	242
(P1) 50000	263	0.56	0.3307	0.3474	176
(P2) 100000	320	0.51	0.3312	0.3483	160
(P3) 200000	287	0.50	0.3294	0.3465	148
(P4) 500000	151	0.50	0.3256	0.3428	150
(P5) 1000000	181	0.54	0.3251	0.3426	144
(P5) 1000000	Classe R3	Classe S2	/		Classe Q3

ESSAIS ET CONSTATATIONS REALISES PAR LE CEREMA - Direction Territoriale Nord Picardie site de Saint-Quentin (accrédité COFRAC sous le n°1-5710)

Organisme Technique représenté par : CEREMA  
Cité des Mobilités - 25, Avenue François Mitterand - CS 92803 - 69674 BRON Cédex Tel : +(33)4 72 14 30 30 Fax : /

MARQUAGE DES PRODUITS	VISAS	
Conformément aux annexes de certification "Signalisation horizontale", chaque produit et/ou emballage élémentaire doit être marqué de façon indélébile. Ce marquage comporte :	 Fiche établie par le <b>CEREMA - DTER NP</b> Le 06/12/2016	Le Fabricant (Nom et Visa) : <b>Roux</b> Le <b>06/12/2016</b>
* l'appellation du produit, le numéro d'admission, le numéro de lot, la date de fabrication exprimée en clair, la masse nette ou la surface pour les produits préfabriqués, le nom du titulaire et l'identification de l'usine		
* le graphisme défini par la charte graphique de l'AFNOR tel que représenté ci-contre :		

LA PRESENTE FICHE TECHNIQUE DELIVREE PAR L'ASCQUER N'EST PAS UTILISABLE SEULE  
ELLE DOIT ETRE OBLIGATOIREMENT PRESENTEE ACCOMPAGNEE DE L'ATTESTATION DE DROIT D'USAGE NF EN COURS DE VALIDITE

Association pour la Certification et la Qualification des Equipements de la Route - Enregistrée à PARIS le 11 mars 2011 sous le n° W921000005  
Siège social : 58, Rue de l'Arcade - 75384 Paris Cedex 08  
tél : +33 (0)1 40 08 17 00 - fax : +33 (0)1 40 08 00 30 - mel : contact@ascquer.fr - site : www.ascquer.fr  
APE 9499 Z - SIRET 398 289 140 00036 - TVA intracommunautaire 94 398 289 140

<b>DECISION D'ADMISSION</b> Le 26/10/2016 sous <b>N°2RH1576S2</b> <b>PROLONGATION AU :</b> 01/03/2021	<b>SIGNALISATION HORIZONTALE</b> <b>PRODUITS DE MARQUAGE</b> <b>DE CHAUSSÉES -</b> <b>NF2</b>
<p>Adresse du titulaire : <b>ORÉ</b> Rue du Bon Puits - ST SYLVAIN D'ANJOU</p> <p>49480 VERRIÈRES EN ANJOU France</p>	
<p>Site(s) de production</p>	
<p>ORÉ - Saint Sylvain d'Anjou SADP - GROMBALIA - TUNISIE</p>	
<p>Cette décision atteste, après évaluation, que ce produit est conforme au référentiel de certification NF 058 révision 10 et aux annexes de certification NF 058 "Signalisation horizontale" révision 14 et à la norme NF EN 1436 (NF2) et à ses caractéristiques complémentaires.</p>	
<p>Désignation : .....LIKA Nature : .....BP: Bande Préfabriquée Durée de vie : .....1000 000 passages de roues Application sur le circuit d'essai (RN2) : .....2015</p>	
<p>La fiche technique signée par le CEREMA le 06/12/2016 doit obligatoirement être annexée à la présente décision.</p>	
<p>Cette décision est valable jusqu'au 31/08/2021 sous réserve des contrôles effectués par ASCQUER, qui peut prendre toute sanction conformément aux règles précitées.</p>	
<p>La validité du droit d'usage peut être vérifiée sur le site <a href="http://www.ascquer.fr">www.ascquer.fr</a></p>	
<p>En vertu de la présente décision notifiée par ASCQUER, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la marque NF à la société qui en est bénéficiaire, pour les produits objets de la décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions des règles générales de la marque NF et des règles de certification mentionnées ci-dessus.</p>	
<p>Pour l'ASCQUER Le Délégué Général Pierre ANELLI</p>	



**MARQUE NF - EQUIPEMENTS DE LA ROUTE**  
**FICHE TECHNIQUE PRODUITS DE MARQUAGE DE CHAUSSEES (type I)**

établie en application de l'annexe technique n°1 au référentiel de certification - Révision n°13 et selon les exigences NF EN 1436 et NF EN 1824

ADMISSION N°	<b>2H1604S1</b>	
<b>SOCIETE TITULAIRE</b>		<b>PRODUIT</b>
<b>ORE</b>		<b>JAHO</b>
Zac du Bon Puits BP 123 49481 ST. SYLVAIN D'ANJOU FRANCE		Nature du produit <b>BPT</b>

**DESCRIPTION ET USAGE DU PRODUIT**

Bande Préfabriquée Thermocollée non rétroréfléchissante de couleur jaune, à usage exclusivement urbain, sur revêtements hydrocarbonés. Application manuelle. Le produit est saupoudré avec des charges antidérapantes.

Conditions limites d'application \* : T° mini : 4 °C T° maxi : 45 °C Hygrométrie maxi : 80 %  
 (\* : Indications fournies par le fabricant sous sa responsabilité)

**MATERIELS DE MISE EN OEUVRE**

Application manuelle avec chalumeau et un distributeur mécanisé pour saupoudrage

**DOSAGES PRODUITS**

**DOSAGES APPLIQUES :**

PRODUIT :

Produit de base 100 %

SAUPOUDRAGE :

Charges Antidérapantes Saupoudrées ( - GEC 850 -POTTERS ) 100 % Dosage utile 275 g/m²

N.B : le dosage consommé des produits de saupoudrage est toujours supérieur au dosage utile

**CONDITIONS ATMOSPHERIQUES :**

T° air : 22 °C T° sol : 34 °C Hygrométrie : 54 % Vent : 8 km/h TEMPS DE SECHAGE : 1 min

**CARACTERISTIQUES D'IDENTIFICATION**

Produit	Masse Volumique	Teneur en cendres	Extrait sec	Bille Anneau
Produit de base	1.68 g/ml	61.6 %		

**RESULTATS DE L'ESSAI CONVENTIONNEL**

**CARACTERISTIQUES DU SITE :** N2 OISE Chaussée PROVINCE>PARIS PR 15.36 à 16.28 Année 2016 Trafic (véh/j) 8695 % PL 17  
 Nature du revêtement : BETON BITUMINEUX Application en : 2016 - R014 PMT : 0.99 mm

**CARACTERISATION DU PRODUIT :**

(Produit temporaire: avant 6 mois, Produit permanent de P1 à P5: après 1 cycle climatique, Produit permanent P6: après 2 cycles climatiques)

Classe de roulage	Visibilité de nuit	Adhérence	Visibilité de jour		
			Chromaticité		Qd
Nb de passages de roues	RI	SRT	(x)	(y)	(mcd.m-2.lx-1)
Exigences :	(mcd.m-2.lx-1)	0.45			80
Etat neuf	/	0.56	0.4690	0.4503	156
(P1) 50000	/	0.46	0.4248	0.4218	133
(P2) 100000	/	0.50	0.4203	0.4171	131
(P3) 200000	/	0.48	0.4263	0.4242	149
(P4) 500000	/	0.45	0.4394	0.4338	142
(P5) 1000000	/	0.00*	0.0000	0.0000*	0*
(P4) 500000		Classe S1	/		Classe Q3

(\* ) hors norme

ESSAIS ET CONSTATATIONS REALISES PAR LE CEREMA - Direction Territoriale Nord Picardie site de Saint-Quentin (accrédité COFRAC sous le n°1-5710)

Organisme Technique représenté par : CEREMA  
 Cité des Mobilités - 25, Avenue François Mitterrand - CS 92803 - 69674 BRON Cédex Tel : +(33)4 72 14 30 30 Fax : /

**MARQUAGE DES PRODUITS**

Conformément aux annexes de certification "Signalisation horizontale", chaque produit et/ou emballage élémentaire doit être marqué de façon indélébile. Ce marquage comporte :

- \* l'appellation du produit, le numéro d'admission, le numéro de lot, la date de fabrication exprimée en clair, la masse nette ou la surface pour les produits préfabriqués, le nom du titulaire et l'identification de l'usine
- \* le graphisme défini par la charte graphique de l'AFNOR tel que représenté ci-contre :



Fiche établie par le CEREMA - Dter NP  
 Le 13/10/2017

**VISAS**

Le Fabricant (Nom et Visa) :

*Roux*  
 Le 24/10/17

LA PRESENTE FICHE TECHNIQUE DELIVREE PAR L'ASCQUER N'EST PAS UTILISABLE SEULE.

ELLE DOIT ETRE OBLIGATOIREMENT PRESENTEE ACCOMPAGNEE DE L'ATTESTATION DE DROIT D'USAGE NF EN COURS DE VALIDITE

Association pour la Certification et la QUALification des Equipements de la Route - Enregistrée à PARIS le 11 mars 2011 sous le n° W921000005

Siège social : 58, Rue de l'Arcade - 75384 Paris Cedex 08  
 tél : +33 (0)1 40 08 17 00 - fax : +33 (0)1 40 08 00 30 - mel : contact@ascquer.fr - site : www.ascquer.fr  
 APE 9499 Z - SIRET 398 289 140 00038 - TVA intracommunautaire 94 398 289 140



**FABRICANT DE PEINTURES**

S.A.S. au capital de 500.000 €  
 Rue du Bon Puits - BP 20102  
 SAINT SYLVAIN D'ANJOU  
 49481 VERRIERES EN ANJOU Cedex  
 Tél. 02.41.21.14.10 - Fax. 02.41.21.14.18  
 SIRET 385 327 812 00025

<b>DECISION D'ADMISSION</b> Le 27/11/2017 sous <b>N°2H1604S1</b> <b>PROLONGATION AU :</b> 01/03/2021	<b>SIGNALISATION HORIZONTALE</b> <b>PRODUITS DE MARQUAGE</b> <b>DE CHAUSSÉES -</b> <b>NF2</b>
---	--

Adresse du titulaire : **ORÉ**  
Rue du Bon Puits - ST SYLVAIN D'ANJOU  
  
49480 VERRIÈRES EN ANJOU  
France

*Site(s) de production*

ORÉ - Saint Sylvain d'Anjou  
SADP - GROMBALIA - TUNISIE

Cette décision atteste, après évaluation, que ce produit est conforme au référentiel de certification NF 058 révision 10 et aux annexes de certification NF 058 "Signalisation horizontale" révision 14 et à la norme NF EN 1436 (NF2) et à ses caractéristiques complémentaires.

*Désignation :* .....JAHO  
*Nature :* .....BP: Bande Préfabriquée  
*Durée de vie :* .....500 000 passages de roues  
*Application sur le circuit d'essai (RN2) :* .....2016


La fiche technique signée par le CEREMA le 13/10/2017 doit obligatoirement être annexée à la présente décision.

Cette décision est valable jusqu'au 31/08/2021 sous réserve des contrôles effectués par ASCQUER, qui peut prendre toute sanction conformément aux règles précitées.

La validité du droit d'usage peut être vérifiée sur le site [www.ascquer.fr](http://www.ascquer.fr)

En vertu de la présente décision notifiée par ASCQUER, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la marque NF à la société qui en est bénéficiaire, pour les produits objets de la décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions des règles générales de la marque NF et des règles de certification mentionnées ci-dessus.

Pour l'ASCQUER  
Le Délégué Général  
Pierre ANELLI





# Certificat

## Certificate

### Produits de Signalisation horizontale

Horizontal road marking products

Page 1 / 3

**Reconduction du 31 mars 2021**

Renewal from 31 March 2021

AFNOR Certification certifie que les produits listés en annexe  
*AFNOR Certification certifies that the products listed on appendix*

de l'entreprise :  
*of the company:*

**ORE**

ZAC DU BON PUIITS 49480 VERRIERES EN ANJOU

ont été évalués et jugés conformes au référentiel de certification de la marque NF Environnement  
*have been assessed and found to conform to the NF Environnement mark certification rules*

**"NF331 - Produits de signalisation horizontale - version 3.1 du 16/10/2019"**

*"NF331 - Horizontal road marking products - version 3.1 of 2019/10/16"*

ainsi qu'aux règles générales de la marque NF Environnement.  
*and to the general rules of the NF Environnement mark.*

En conséquence, l'entreprise est autorisée à apposer la marque NF Environnement sur ces produits.  
*Therefore, the company is authorized to affix the NF Environnement mark on these products.*

#### Les caractéristiques certifiées sont :

*The certified characteristics are:*

Garantie des performances (rétroreflexion, anti-glissance, usure, luminance, facilité de mise en œuvre...) grâce à la marque NF Equipements de la route "signalisation horizontale produits de marquage de chaussées".

*Performance guarantee (retro-reflection, skid resistance, wear resistance, brightness, easy application) with the Circulation fixtures NF mark "horizontal marking - road marking products".*

Réduction des impacts sur l'environnement au cours de sa fabrication et du fait de sa composition : teneur réduite en solvants, réduction de la nocivité, maîtrise des déchets.

*Environment impact reduction during manufacture and due to composition: low solvent content, noxious emission reduction, waste control.*

**La fin de validité de ce certificat est fixée au 31 décembre 2021.**

*This certificate is valid until 31 December 2021.*



**Julien NIZRI**

Directeur Général d'AFNOR Certification  
*Managing Director of AFNOR Certification*

annule et remplace tout certificat antérieur. *This certificate supersedes all earlier versions.*  
CERTIF 0187.8 07/2020



# Certificat

Certificate

**Produits de Signalisation horizontale**  
*Horizontal road marking products*

Page 2 / 3

**Reconduction du 31 mars 2021**  
*Renewal from 31 March 2021*

Liste détaillée des licences attribuées par AFNOR Certification  
pour la marque NF Environnement "NF331 - Produits de signalisation horizontale  
version 3.1 du 16/10/2019"

*Detailed list of the NF Environnement mark "NF331 - Horizontal road marking products  
version 3.1 of 2019/10/16"*

*licences granted by AFNOR Certification*

Du site de fabrication :  
*To the Production site:*

**SECURITE AMENAGEMENT DECORATION PEINTURE (SADP)**  
**RUE DES SCIENCES ZI TN GROMBALIA TUNISIE**

Pour la marque commerciale :  
*For the trademark:*

**ORE PEINTURES**

Numéro de licence :  
*Licence Number:*

Référence commerciale du produit :  
*Product name:*

**06/18C**  
**06/21B**  
**06/22B**

**LIKA - 3S-6990 - 2RH1576S2 & 2H1576S2**  
**MILO 3S-6985 - 2H1651S4**  
**JAHO 3S-6995J - 2H1604S1**

**La fin de validité de ce certificat est fixée au 31 décembre 2021.**  
*This certificate is valid until 31 December 2021.*

CERTIF 0187.7 02/2019